



Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Tryb podstawowy bez negocjacji , o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r poz. 1320)	„Zakup agregatu prądotwórczego, zakup namiotu oraz zakup asortymentu zasobów ochrony ludności” dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
Zamawiający:	GMINA ZAWIDZ ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelny tel./fax: (0-24) 276 61 01
Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy (REGON i NIP)	
Adres Wykonawcy	
Adres email Wykonawcy	
Cena (podana cena brutto brana jest pod uwagę w kryterium oceny ofert)	Ogólna całkowita cena ryczałtowa oferowana przez Wykonawcę w zł:
całkowita netto /bez podatku VAT/ (liczbowo)	
całkowita netto /bez podatku VAT/ (słownie)	
podatek VAT (liczbowo) podatek VAT (liczbowo)	
całkowita brutto /z podatkiem VAT/(liczbowo)	
całkowita brutto /z podatkiem VAT/(słownie)	
Okres gwarancji (min. 24 m-ce, max. 60 m-cy)	



Wykonawca jest:	małym, średnim, dużym przedsiębiorcą *niepotrzebne skreślić
Termin płatności faktury	do 30 grudnia 2025 roku
Termin wykonania zamówienia	do 19 grudnia 2025 roku

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. **„Zakup agregatu prądotwórczego, zakup namiotu oraz zakup asortymentu zasobów ochrony ludności”**
- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń co do jej treści, oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Informujemy, że:
 - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
 - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług*

.....
(nazwa, rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)
o wartości bez podatku wynoszącej zł netto*.

(w przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego skreślenia w niniejszym punkcie Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)
- Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 - ☐ sami
 - ☐ wspólnie z:

.....
.....

Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców ubiegających się wspólnie lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną):

.....
.....



7. Przedmiot zamówienia objęty Umową zamierzamy wykonać **samodzielnie*** – przy udziale **podwykonawców*** (*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców.

Lp.	Zakres części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.	Nazwy (firm) podwykonawców**

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców informujemy, że odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

8. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniony będzie:
.....tel.....email:....
.....

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

11. Oferta zawiera stron podpisanych i ponumerowanych od nr do nr

12. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty.

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli w dniu składania oferty nazwa podwykonawcy jest znana



FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis minimalnych parametrów technicznych	Ilość sztuk
1	Agregat prądotwórczy	- Rok produkcji agregatu - min. 2025 r. - Moc znamionowa prądnicy - min. 80000 Watt (80kW, 100kVA) - Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej - Napięcie wyjściowe 400V / 230V - Minimalny stopień ochrony IP21 - Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym - Silnik wysokoprężny, 4 - suwowy napędzany olejem napędowym - Konfiguracja silnika - rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa - Moc silnika min. 99 kW - Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej - Silnik chłodzony cieczą - Wyłącznik główny i awaryjny - Rozrusznik elektryczny o mocy - min. 2600W - Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - Ładowanie akumulatorów z sieci - Wyciszona obudowa - max. 89 db - 7 m - Instrukcja w języku polskim Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L). - Gwarancja min. 24 miesiące	1
2	Namiot	- Szerokość: ok. 6 m - Długość: ok. 12 m - Wysokość boku: ok. 2 m - Powierzchnia: ok. 72 m² - Wjazd A: ok. 3,1 m x 2,42 m - Wjazd B: ok. 3,1 m x 2,42 m - Wjazd boczny: Tak (ok. 2 m x 2 m) - Kubatura rozłożonego: ok. 183,31 m³ - Materiał: Stal ocynkowana - Zabezpieczenie korozyjne: Tak (Ocynk) - Śruby montażowe: Przechodzące na wylot - Średnica rur konstrukcyjnych: ok. 50 mm - Średnica łączników: ok. 54 mm - Dodatkowa konstrukcja: ok. 38 mm - Naciągi dachowe: ok. 2 mm (średnica lin stalowych) - Naciągi boczne: ok. 2 mm (średnica lin stalowych) - Średnica wsporniki dachowe: ok. 25 mm - System Easy-Up: Tak - Powiększone stopy o średnicy: ok. 14 cm	1



		• Materiał: PVC (polichlorek winylu) • Gramatura plandeki dachu: ok. 620 g/m² • Gramatura plandeki bocznej: ok. 620 g/m² • Zakres temperatur: od -40° do +60° • Mocowanie: Mocne gumki + rzepy • System overlap: Tak • Fartuch retencyjny: Tak • System Hermetic: Tak • System Air-control: Tak • Odporność na UV: Tak • Wodoodporność: 100%	
3	Pilarka do drzewa	• Moc: 8,7 KM • Pojemność skokowa 121,6 cm³ • Długość prowadnicy od 90 do 105 cm • Ciężar 10 kg • Podziałka piły łańcuchowej .404" • Pilarka musi posiadać akcesoria takie jak plastikowa osłona prowadnicy, klucz do odkręcania i napinania łańcucha	2
4	Pilarka do drzewa	• Moc: 6 KM • Pojemność skokowa 70 cm³ • Długość prowadnicy od 42 do 50 cm • Ciężar 6 kg • Pilarka musi posiadać akcesoria takie jak plastikowa osłona prowadnicy, klucz do odkręcania i napinania łańcucha	1
5	Przecinarka do betonu	• Do cięcia na głębokość do 145 mm i może być trzymana w ręku • Pojemność skokowa - min. 102 cm³ • Moc - min. 6,20 kW (8,40 KM) • Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg • Średnica tarczy tnącej - min. 390 mm	1
6	Plandeka	• Gramatura - min. 120g/m² • Rozmiar - min. 10 m x 10 m • Średnica oczek - min. 10 mm • Materiał : polietylen • Filtr UV • Wodoodporna	20



7	Plandeka	• Gramatura - min. 120g/m² • Rozmiar - min. 20 m x 20 m • Średnica oczek - min. 10 mm • Materiał : polietylen • Filtr UV • Wodoodporna	20
8	Pompa szlamowa	• Średnica przyłączy [mm]: 80 (3") • Wysokość podnoszenia [m]: 27 • Wydajność [l/min.]: 1340 • Wysokość ssania [m]: 8 • Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]: 27 • Waga [kg]: 59 • Moc znamionowa [kW]: 4,6 • Moc maksymalna [KW] : 5,9 • Obroty [rpm] : 3600 • Pojemność [cm³]: 270	1
9	Nagrzewnica	• Moc grzewcza - min. 45 kW • Przepływ powietrza - min. 1600 m³/h • Zużycie paliwa - max. 5 l/h • Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku - 12 h • Napięcie 230 V / 1-fazowe • Pobór mocy - max. 1 kW • Pojemność zbiornika paliwa - min. 60 l • Zbiornik paliwa metalowy • Średnica rury wylotowej 340 mm • Wbudowany przewód zasilający • Rodzaj paliwa olej opałowy / napędowy • Stopień ochrony IP 41 • Wyposażenie : kółka, uchwyt do przenoszenia • Obudowa metalowa • Możliwość odprowadzania spalin • Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką • Waga - max. 70 kg	1



10	Łóżko polowe	• Wymiary stelaża po rozłożeniu (szerokość x długość x wysokość): 72 x 201 x 30 cm • Wymiary łóżka po rozłożeniu (z uwzględnieniem materaca): 79 x 213 x 31 cm • Wymiary po złożeniu (wysokość x szerokość x grubość) : 85 x 72 x 17 cm • Wymiary po złożeniu (z uwzględnieniem materaca): 91 x 79 x 18 cm • Grubość materaca: 1 cm • Dopuszczalne obciążenie: 150 kg • Waga: ok. 13,5 kg	25
11	Pompa zanurzeniowa	• Moc znamionowa 230 V / 1 faza • Moc użyteczna 1,49 kW • Nasada tłoczna G 2 1/2" (Storz B 75 mm) • Sito ssawne (średnica zanieczyszczeń) 8 mm • Wymiary (Ø x H) 250 x 456 mm • Klasa odporności pompy IP 68	1
12	Agregat prądotwórczy o mocy min 5 kVA	• Paliwo: Benzyna / Gaz (Dual Fuel) • Napięcie: 230 V • Moc znamionowa 5,6 kW • Pojemność 389 cm³ • Waga 69 kg • Długość 790 mm • Szerokość 580 mm • Wysokość 505 mm	1
13	Ubranie specjalne typu Nomex dla OSP	• Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" zgodnych z normą PN EN 469 • Tkanina zewnętrzna (ważne dla wszystkich części kompletu): Nomex NXT • Membrana (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): PTFE-DUO • Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2 • Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469)	3