

Parametry techniczne:

- Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 r.
- Silnik sześciocyndrowy , pojemność silnika min 6 l.
- Moc min 140 KM
- Przekładnia 24P+24T minimum 5 biegów pod obciążeniem .
- Automatyka przekładni
- Prędkość min 40 km./godz.
- Hydraulika Load Sensing - hydrauliczny układ sterowania, który automatycznie dopasowuje wydatek i ciśnienie pompy do aktualnego zapotrzebowania odbiorników
- Wydatek hydrauliki minimum 140 l./min
- Przylączy LS - hydrauliczny układ sygnałowy, który przesyła informację o aktualnym zapotrzebowaniu na ciśnienie z odbiornika do pompy.
- Przedni podnośnik udźwig min. 4,0 t.
- Obciążnik przedni min. 1200 kg.
- Przedni WOM
- Wzmocnienie przekładni i silnika.
- Tylny podnośnik min7500kg.
- Min. 4 pary wyjść hydraulicznych
- 1 para hydrauliki z przodu,
- Elektroniczna regulacja podnośnika EHR
- Moduł komunikacyjny LTE
- Przygotowanie do prowadzenia równoległego
- Przygotowanie i gniazdo ISOBUS
- Przednia oś amortyzowana hydraulicznie z regulacją siły amortyzacji .
- Czujniki kąta skrętu osi przedniej
- Rozstaw osi minimum2,8 m.
- Hamulce pneumatyczne przyczep dwuobwodowe
- Prędkości WOM 540/540 eco/1000/1000 eco obr./min
- Kabina pięć słupkowa
- Lusterka mechaniczne szerokokątne.
- Siedzisko pasażera , rejestracja na dwie osoby.
- Dwa światła ostrzegawcze LED , składane.
- Czteropunktowa amortyzacja kabiny.
- Ogumienie tył 600/65R38 przód 480/65R24
- Obracane błotniki przednie.
- Długa drabinka zaczepu transportowego
- Zaczep transportowy automatyczny 38 mm.
- Zaczep dolny rolniczy kat.2
- Cięgła dolne kat. 3
- Pojemność zbiornika paliwa min 250 l.
- Pojemność zbiornika ad blue min. 15 l.
- Gwarancja 36 m-cy